



Écran tactile 15 pouces

Référence : 15TS7

L'écran tactile 15 pouces se distingue par sa dalle Full HD multi-point qui offre un fonctionnement précis et fluide. Le modèle d'écran 15TS7 offre une image des plus nette sous un angle de vision à 178°. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux. L'écran tactile est spécialement conçu pour un usage professionnel et est adapté pour une utilisation intensive.

- ✓ Écran tactile Full HD multi-point
- ✓ Compatible avec Windows, Mac & Linux
- ✓ Installation : murale et bureau
- ✓ Dimensions : 373 x 232 x 33 mm



GÉNÉRALITÉS

Fabricant	Beetronics
Référence	15TS7
Nom du produit	Écran tactile 15 pouces
Garantie	2 ans
Pilote	[driversLink]

SYSTÈMES D'EXPLOITATIONS COMPATIBLES

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows IoT Enterprise
macOS	Catalina, Big Sur, Monterey
Linux	Toutes distributions de Linux

DALLE

Type	LED-IPS
Diagonale	15.0 pouces (381 mm)
Format d'image	16:9 (paramétrable en 4:3)
Résolution native	1920 x 1080
Résolutions supportées	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels par pouce	146 PPI
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical
Système	PAL/NTSC/SECAM
Luminosité	350 cd/m2
Contraste	700:1
Technologie tactile	Tactile capacitif multipoint, 10 points de contact (PCAP)
Contrôle tactile	Doigt, gant, stylet capacitif

CONNECTIVITÉ

HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA vidéo	✓ 1x
Entrée Jack 3.5mm	✓ 1x
Sortie Jack 3.5mm	✓ 1x
USB	✓ Uniquement pour la fonctionnalité tactile

DIMENSIONS

Couleur	Noir
Poids	1200 gramme (1800 gramme avec pied)
Largeur	373 mm
Hauteur	232 mm
Profondeur	33 mm

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

Audio	Haut-parleurs intégrés
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo)
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité ajustable
Projection	Horizontale et verticale

ÉNERGIE

Tension d'entrée	DC 9-28V
Adaptateur secteur	Entrée: 110-240V ~ 50/60Hz - Sortie: 12V-2A
Consommation	7.8 Watt

ENVIRONMENTAL

Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité d'exploitation	20% - 90% sans condensation

MONTAGE

Mural	✓ VESA (75 mm)
Encastrable	✓ Possible, pas d'accessoires disponibles
Pied	✓ Réglable et amovible

CERTIFICATIONS ET STANDARDS

Indice de Protection	IP65 (Panneau avant)
Certifications	CE, FCC, RoHS, REACH, IC, UKCA, e-Mark

CE COLIS CONTIENT

Contient	Écran tactile, Câble USB, Télécommande, Adaptateur secteur, Pied, Manuel d'installation/utilisation
----------	---



