



## Écran tactile 10 pouces en métal

Référence : 10TS7M

L'écran tactile 10 pouces se distingue par sa dalle Full HD multipoint qui offre un fonctionnement précis et fluide. Le modèle d'écran 10TS7M offre une image des plus nette sous un angle de vision à 178°. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux. L'écran tactile est spécialement conçu pour un usage professionnel et est adapté pour une utilisation intensive.

- ✓ Écran tactile Full HD multi-point
- ✓ Compatible avec Windows, Mac & Linux
- ✓ Installation : encastrable, murale et bureau
- ✓ Dimensions : 249 x 170 x 40 mm



**GÉNÉRALITÉS**

Fabricant	Beetronics
Référence	10TS7M
Nom du produit	Écran tactile 10 pouces en métal
Garantie	2 ans
Pilote	[driversLink]

**SYSTÈMES D'EXPLOITATIONS COMPATIBLES**

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows IoT Enterprise
macOS	Catalina, Big Sur, Monterey
Linux	Toutes distributions de Linux
Chrome OS	Toutes versions de ChromeOS
Brightsign	Toutes versions de BrightsignOS

**DALLE**

Type	LED-IPS
Diagonale	10.1 pouces (258 mm)
Format d'image	16:10 (paramétrable en 16:9 et 4:3)
Résolution native	1920 x 1200
Résolutions supportées	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)
Pixels par pouce	226 PPI
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical
Système	PAL/NTSC/SECAM
Luminosité	350 cd/m2
Contraste	600:1
Technologie tactile	Tactile capacitif multipoint, 10 points de contact (PCAP)
Contrôle tactile	Doigt, gant, stylet capacitif

**CONNECTIVITÉ**

HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA vidéo	✓ 1x
Entrée Jack 3.5mm	✓ 1x
Sortie Jack 3.5mm	✓ 1x
USB	✓ Uniquement pour la fonctionnalité tactile

**DIMENSIONS**

Couleur	Noir
Poids	1350 gramme (1750 gramme avec pied)
Largeur	249 mm
Hauteur	170 mm
Profondeur	40 mm
Dimensions de l’image	218 x 136 mm

**CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT**

Audio	Haut-parleurs intégrés
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo)
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité ajustable
Projection	Horizontale et verticale

**ÉNERGIE**

Tension d’entrée	DC 9-28V
Adaptateur secteur	Entrée: 110-240V ~ 50/60Hz - Sortie: 12V-2A
Consommation	5.5 Watt

**ENVIRONMENTAL**

Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité d'exploitation	20% - 90% sans condensation

**MONTAGE**

Mural	✓ VESA (75 mm)
Encastrable	✓ Deux équerres plates incluses
Pied	✓ Réglable et amovible

**CERTIFICATIONS ET STANDARDS**

Indice de Protection	IP65 (Panneau avant)
Certifications	CE, FCC, RoHS, REACH, IC, UKCA, e-Mark

**CE COLIS CONTIENT**

Contient	Écran tactile, Câble USB, Télécommande, Deux équerres plates, Support bureau, Adaptateur secteur, Manuel d'utilisation
----------	--



