



Écran tactile 19 pouces en métal

Référence : 19TS7M

L'écran tactile 19 pouces se distingue par sa dalle Full HD multipoint qui offre un fonctionnement précis et fluide. Le modèle d'écran 19TS7M offre une image des plus nette sous un angle de vision à 178°. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux. L'écran tactile est spécialement conçu pour un usage professionnel et est adapté pour une utilisation intensive.

- ✓ Écran tactile Full HD multi-point
- ✓ Compatible avec Windows, Mac & Linux
- ✓ Installation : encastrable, murale et bureau
- ✓ Dimensions : 481 x 294 x 46 mm



GÉNÉRALITÉS

Fabricant	Beetronics
Référence	19TS7M
Nom du produit	Écran tactile 19 pouces en métal
Garantie	2 ans
Pilote	[driversLink]

SYSTÈMES D'EXPLOITATIONS COMPATIBLES

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows IoT Enterprise
macOS	Catalina, Big Sur, Monterey
Linux	Toutes distributions de Linux
Chrome OS	Toutes versions de ChromeOS
Brightsign	Toutes versions de BrightsignOS

DALLE

Type	LED-IPS
Diagonale	19.6 pouces (499 mm)
Format d'image	16:9 (paramétrable en 4:3)
Résolution native	1920 x 1080
Résolutions supportées	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels par pouce	116 PPI
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical
Système	PAL/NTSC/SECAM
Luminosité	250 cd/m2
Contraste	3000:1
Technologie tactile	Tactile capacitif multipoint, 10 points de contact (PCAP)
Contrôle tactile	Doigt, gant, stylet capacitif

CONNECTIVITÉ

HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA vidéo	✓ 1x
Entrée Jack 3.5mm	✓ 1x
Sortie Jack 3.5mm	✓ 1x
USB	✓ Uniquement pour la fonctionnalité tactile

DIMENSIONS

Couleur	Noir
Poids	4600 gramme (5400 gramme avec pied)
Largeur	481 mm
Hauteur	294 mm
Profondeur	46 mm
Dimensions de l’image	437 x 239 mm

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

Audio	Haut-parleurs intégrés
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo)
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité ajustable
Projection	Horizontale et verticale

ÉNERGIE

Tension d’entrée	DC 9-28V
Adaptateur secteur	Entrée: 110-240V ~ 50/60Hz - Sortie: 12V-2A
Consommation	16.8 Watt

ENVIRONMENTAL

Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité d'exploitation	20% - 90% sans condensation

MONTAGE

Mural	✓ VESA (100 mm)
Encastrable	✓ Deux équerres plates incluses
Pied	✓ Réglable et amovible

CERTIFICATIONS ET STANDARDS

Indice de Protection	IP65 (Panneau avant)
Certifications	CE, FCC, RoHS, REACH, IC, UKCA, e-Mark

CE COLIS CONTIENT

Contient	Écran tactile, Câble USB, Télécommande, Deux équerres plates, Support bureau, Adaptateur secteur, Manuel d'utilisation
----------	--



